Versátil Battante Profilé

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

profiltek®

MODÈLES DISPONIBLES:

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de baignoire et de douche à modèles battants avec profil.
- Possibilité d'ouverture intérieure et extérieure.
- Verre de sécurité de 6 ou 8 mm pour Versátil Plus et de 6 mm pour Versátil Lite.
- Finitions des profilés en Chrome, Argent Brillant, Noir, Or, Cuivre, Champagne et Metal Gun.
- Barre périphérique et poignée XL incluses de série sur les modèles Versátil Plus. Barre multiposition et pommeau Niza inclus de série sur les modèles Versátil Lite.
- Possibilité de couper la poignée XL sur mesure.
- Compensation de 15 mm par côté sur les panneaux fixes ou les portes.
- Système de surélévation et de mémorisation de la position des portes.
- Système magnétique d'étanchéité breveté.
- Fermeture magnétique de série. Fermeture par joint contact en option.
- Installation simple, réduisant l'utilisation de silicone.
- Produit éco-conçu.
- Modèles en stock disponibles avec Teknoclean inclus.
- Teknoclean inclus de serie pour les parois fabriquées sur commande.
- Teknoclean de série.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en champagne, or, noir, argent brillant y cuivre.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés: ..... Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques: ..... Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés: ..... ABS
Bouts plastiques transparentes: ..... ABS
Roulement: ..... Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints d'étanchéité: ..... PVC

TESTS:

La collection VERSÁTIL BATTANTE PROFILÉ est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode d'évaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre d'angles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à l'impact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans l'eau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles d'ouverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à l'impact. (5.6)	Résiste à l'impact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention d'eau	Étanchéité. (5.7)	Retient l'eau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLE DE MODÈLE:



Versátil Battante Profilé

profiltek®


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

AVERTISSEMENTS !


/ Hauteur maximale : 2200 mm. En finition Chrome, hauteur maximale : 2000 mm. Pour le verre finition Wavy, hauteur maximale : 2000 mm.
/ Il est indispensable dÍndiquer le côté de fixation lors de la commande.
/ Le retrait de la paroi est déterminé par lÉextérieur du profil de base.
/ Voir les types de fermeture selon la configuration dans le decorateur virtuel.
/ Pour les parois dÚne hauteur inférieure à 1650 mm, la hauteur du pommeau sera á 600 mm. Pour les parois dÚne hauteur supérieure à 1650 mm, le pommeau sera centré sur le verre.
/ Possibilité de recouper la poignée XL sur mesure.
/ Largeur minimale du verre pour Imagik : 250 mm selon configuration. Voir pied de tarif.
/ Imagik personnalisé. Consulter la faisabilité technique de votre projet.
/ Tout verre dÚne largeur supérieure à 1200 mm ou guides et profils supérieurs à 2200 mm entraînera un supplément tarifaire en raison de conditions logistiques spéciales. Voir « suppléments tarifaires » en page 23.
/ Pour une hauteur de baignoire de 1500 mm, aucun supplément tarifaire ne sera appliqué.
/ Prix H.T.

Détails techniques


VR PLUS-210




VR LITE-210




VR LITE-206




VR PLUS-206




VR PLUS-205




VR PLUS-207




VR PLUS-216




VR LITE-205




VR LITE-207




VR LITE-216




VR PLUS-208




VR PLUS-213




VR PLUS-220




VR PLUS-240




VR LITE-208




VR LITE-213




VR LITE-220




VR LITE-240




VR LITE-106




VR LITE-110




VR LITE-209




VR PLUS-209




VR LITE-106




VR LITE-110




VR LITE-205




VR LITE-206




VR LITE-207




VR LITE-208




VR LITE-209




VR LITE-210




VR LITE-213




VR LITE-216



VR LITE-220



VR LITE-240




*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.


Types de fermeture




Profilé avec fermeture magnétique



Profilé avec fermeture
magnétique



Profilé avec fermeture
magnétique



Profilé avec fermeture
magnétique

