

# Versátil Battante Profilé

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

profiltek®

MODÈLES DISPONIBLES:

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de baignoire et de douche à modèles battants avec profil.
- Possibilité d'ouverture intérieure et extérieure.
- Verre de sécurité de 6 ou 8 mm pour Versátil Plus et de 6 mm pour Versátil Lite.
- Finitions des profilés en Chrome, Argent Brillant, Noir, Or, Cuivre, Champagne et Metal Gun.
- Barre périphérique et poignée XL incluses de série sur les modèles Versátil Plus.
- Barre multiposition et pommeau Niza inclus de série sur les modèles Versátil Lite.
- Possibilité de couper la poignée XL sur mesure.
- Compensation de 15 mm par côté sur les panneaux fixes ou les portes.
- Système de surélévation et de mémorisation de la position des portes.
- Système magnétique détaché breveté.
- Fermeture magnétique de série. Fermeture par joint contact en option.
- Installation simple, réduisant l'utilisation de silicone.
- Produit éco-conçu.
- Modèles en stock disponibles avec Teknoclean inclus.
- Teknoclean inclus de série pour les parois fabriquées sur commande.
- Teknoclean de série.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en champagne, or, noir y cuivre.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés: .....Aluminium. Alliage 6063  
Pièces métalliques: .....Zamak, Acier  
Bouts plastiques chromés: .....ABS  
Bouts plastiques transparentes: .....ABS  
Roulement: .....Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM  
Joints d'étanchéité: .....PVC

TESTS:

La collection VERSÁTIL BATTANTE PROFILÉ est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

| Caractéristiques testables                      | Méthode d'évaluation                                                                | Critères de performance                                                             | Apte |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Aptitude au nettoyage                           | Vérification visuelle. (4.2)                                                        | Libre d'angles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)                   | ✓    |
| Résistance à l'impact/propriétés de fracture    | 100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)                                    | Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)                                          | ✓    |
| Résistance à la corrosion                       | 240 heures en brouillard salin. (4.4.2)                                             | Résistante à la corrosion. (4.4.2)                                                  | ✓    |
| Résistance aux produits chimiques et aux taches | Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3) | Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)                  | ✓    |
| Résistance aux cycles de humidité et séchage    | Plonger dans l'eau et sécher 50 cycles. (5.4)                                       | Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4) | ✓    |
| Endurance                                       | 20.000 cycles d'ouverture et fermeture. (5.5)                                       | Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)                             | ✓    |
| Stabilité                                       | Résistance à l'impact. (5.6)                                                        | Résiste à l'impact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)                        | ✓    |
| Rétention d'eau                                 | Étanchéité. (5.7)                                                                   | Retient l'eau. (4.4.7)                                                              | ✓    |

CERTIFICATS DE QUALITÉ:



EXEMPLE DE MODÈLE:

