
Wind

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

profiltek®

MODÈLES DISPONIBLES:



WI-261 WI-210 WI-220 WI-225 WI-216 WI-230

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de douche et pare-baignoire avec portes coulissantes.
- Verre de sécurité d'une épaisseur 6 mm.
- Finitions des profilés en Blanc, Argent Brillant et Noir.
- Poignée Berna incluse de série.
- Profil bas en finition Chrome ou Noir.
- Compensation du profilé mural de +15 mm par côté.
- Double rail de roulements réglables en hauteur jusquà 5 mm.
- Équipée dune fermeture par joint contact ou magnétique, selon la configuration.
- Système anti-chute des portes.
- Système de déclipsage des portes inclus.
- Sans rail inférieur.
- Système de montage rapide.
- Teknoclean inclus de série.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en blanc, noir y argent brillant.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés: ..... Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques: ..... Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés: ..... ABS
Bouts plastiques transparentes: ..... ABS
Roulement: ..... Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints dětanchéité: ..... PVC

TESTS:

La collection WIND est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode dévaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre dangles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à limpact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans leau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles douverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à limpact. (5.6)	Résiste à limpact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention deau	Étanchéité. (5.7)	Retient leau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLE DE MODÈLE:



Wind


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

AVERTISSEMENTS !


/ Hauteur maximale de la paroi : 2200 mm.
/ Dimension approximative du chevauchement entre les portes : 20 mm. Cette valeur peut varier selon les conditions dÍnstallation.
/ Un receveur douche a l'italienne peut entraîner une modification des dimensions de la paroi.
/ Largeur minimale du verre pour Imagik : 250 mm.
/ Imagik personnalisé. Consulter la faisabilité technique de votre projet.
/ Hauteur maximale de 1950 mm pour le modèle WI-261.
/ Tout verre dÚne largeur supérieure à 1200 mm ou tous guides et profils dÚne longueur supérieure à 2200 mm entraînera un supplément tarifaire en raison de conditions logistiques particulières. Voir « suppléments tarifaires » en page 23.
/ Pour une hauteur de pare-baignoire de 1500 mm, aucun supplément tarifaire ne sera appliqué.
/ Prix H.T.

Détails techniques


WI-261




WI-210




WI-220




WI-225



WI-216




WI-230




*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.


Types de fermeture




Profilé avec fermeture join contact




Fermeture magnétique




Fermeture magnétique



Fermeture magnétique



Chevaucher



Fermeture magnétique