
Brisse Fijo

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

profiltek®

MODELOS DISPONÍVEIS:



BRF-2000

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Divisória para banheira e duche com painel fixo perfilado em alumínio anodizado.
- Design minimalista com parafusaria oculta.
- Acessório cabide incluído de série.
- Vidro de segurança com 6 mm de espessura.
- Acabamentos da perfilaria em Prata Brilho, Preto, Ouro, Metal Gun, Cobre e Champagne.
- Barra estabilizadora multiposição incluída, integrada no perfil.
- Compensação dos perfis até 8 mm.
- Produto Ecodesenhado.
- Modelos em stock disponíveis com Teknoclean incluído.
- Teknoclean opcional em divisórias sob encomenda.

ACABAMENTOS:

- Perfileria anodizada em champagne, preto, prata brilho y copper.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfileria: ..... Alumínio. Liga 6063.
Peças metálicas: ..... Zamak, Aço
Coberturas plásticas cromadas: ..... ABS
Coberturas plásticas trasparentes: ..... ABS
Rolamientos: ..... Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
Borracha: ..... PVC

TESTS:

A coleção BRISSE FIJO cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4,3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 ENAC

EXEMPLO DE MODELO:



Brisse Fijo

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO


profiltek®

AVISOS!

/ Altura máxima: 2200 mm. Para vidro com acabamento Wavy, altura máxima: 2000 mm.
/ Vidro de segurança de 6 mm.
/ Barra estabilizadora e acessório cabide incluídos de série.
/ Barra estabilizadora fixa adaptável à largura do vão. É fornecida com um comprimento de 1000 mm e cortada in situ à medida. Para vãos com dimensões superiores, é possível aumentar o comprimento da barra até 1300 mm sob encomenda.
/ Modelo de divisória reversível (sem decoração).
/ Largura mínima do vidro para Imagik: 250 mm.
/ Imagik personalizado. Consultar a viabilidade técnica da sua proposta.
/ Qualquer vidro superior a 1200 mm ou guias e perfis superiores a 2200 mm implicará um acréscimo adicional na tarifa devido a condições logísticas especiais. Ver "acréscimos sobre a tarifa"na pág. 23.
/ Para altura de banheira de 1500 mm NÃO será aplicado acréscimo de tarifa.
/ I.V.A. não incluído.

Detalhes técnicos

BRF-2000



*Os planos e dimensões mostrados correspondem à configuração padrão do produto. Qualquer modificação na configuração pode afetar essas dimensões.