


MODELOS DISPONÍVEIS:



BRF-2000

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Divisória para banheira e duche com painel fixo perfilado em alumínio anodizado.
- Design minimalista com parafusaria oculta.
- Acessório cabide incluído de série.
- Vidro de segurança com 6 mm de espessura.
- Acabamentos da perfilaria em Prata Brilho, Preto, Ouro, Metal Gun, Cobre e Champagne.
- Barra estabilizadora multiposição incluída, integrada no perfil.
- Compensação dos perfis até 8 mm.
- Produto Ecodesenhado.
- Modelos em stock disponíveis com Teknoclean incluído.
- Teknoclean opcional em divisórias sob encomenda.

ACABAMENTOS:

- Perfilaria anodizada em champagne, preto y copper.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfilaria:Alumínio, Liga 6063.
Peças metálicas:Zamak, Aço
Coberturas plásticas cromadas:ABS
Coberturas plásticas transparentes:ABS
Rolamentos:Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
Borracha:PVC

TESTS:

A coleção BRISSE FIJO cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4.3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:



EXEMPLO DE MODELO:

