
Ecodux

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

profiltek®

MODELOS DISPONÍVEIS:



EC-210 EC-211 EC-211 EC-220 EC-260 EC-227 EC-216 EC-217 EC-226 EC-225

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Divisória de banheira e duche com folhas corrediças e fixos.
- Vidro de segurança de 3 mm. Fixo laterais e à continuação de 6 mm.
- Possibilidade de fabrico em acrílico.
- Acabamentos do perfil em Branco, Prata, Prata Brilho e Cromo.
- Compensação de perfil de 20 mm em cada lado, exceto EC-260 com compensação de 30 mm.
- Equipado com fecho magnético.
- Divisória reversível (Ver avisos).
- Sistema de montagem rápido.
- Ver acessórios opcionais da série.
- Teknoclean opcional.

ACABAMENTOS:

- Perfileria anodizada em branco y prata brilho.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfileria: .....Alumínio. Liga 6063.
Peças metálicas: .....Zamak, Aço
Coberturas plásticas cromadas: .....ABS
Coberturas plásticas trasparentes: .....ABS
Rolamientos: .....Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
Borracha: .....PVC

TESTS:

A coleção ECODUX cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4,3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Eendurância	20.000 ciclos de abertura e fechamento. (5.5)	Não revela deterioração funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLO DE MODELO:



Ecodux


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

AVISOS!


/ Altura máxima: 2200 mm. Em acabamento Cromo altura máxima: 2000 mm.
/ Altura máxima das divisórias acrílicas 2000 mm.
/ Prata Alto Brilho não disponível para divisórias curvas.
/ Compensação de perfil para o modelo curvo EC-260 de 30 mm.
/ Perfil regulável em graus disponível após estudo de viabilidade técnica.
/ As guias superiores e inferiores das divisórias curvas e angulares são fabricadas em duas partes unidas no centro.
/ Os modelos EC-226 e EC-227 não admitem impressão digital Imagik.
/ Os modelos EC-210 e EC-211 são reversíveis (sentido de abertura intercambiável) quando o vidro não está decorado.
/ Os modelos EC-220,EC-226,EC-227 e EC-260 são reversíveis (direção de abertura intercambiável) quando o vidro não está decorado. Isto significa que a posição dos lados é trocada.
/ Nos fixos de união em acrílico,todo o contorno é delineado. Quando são feitos de vidro,apenas os verticais são perfilados.
/ Os toalheiros só estão disponíveis para painéis laterais fixos do vidro a partir de 600 mm.
/ Largura mínima do vidro para Imagik 250 mm.
/ Imagik à medida. Consulte a viabilidade técnica da sua proposta.
/ Os vidros de dimensão superior a 1200 mm ou as guias e perfis de dimensão superior a 2200 mm implicam um aumento adicional do preço devido a condições logísticas especiais. Ver "aumentos de preços".
/ Para banheiras com altura de 1500 mm NÃO será aplicado qualquer aumento de preço.
/ IVA não incluído.

Detalhes técnicos


EC-210




EC-211



EC-211




EC-220




EC-260


EC-227




EC-216




EC-217



EC-226



EC-225



*Os planos e dimensões mostrados correspondem à configuração padrão do produto. Qualquer modificação na configuração pode afetar essas dimensões.