
Elma

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

profiltek®

MODELOS DISPONÍVEIS:



EL-216 EL-210 EL-220 EL-225

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Divisória de banheira e duche com folhas corrediças.
- Vidro de segurança de 6 mm.
- Acabamentos do perfil em Branco, Prata, Prata Brilho, Cromo e Preto.
- Pega Mónaco de série em acabamento Cromo e Preto.
- Compensação do perfil de 20 mm em cada lado.
- Soft-close incluído nos modelos EL-210 e EL-216.
- Equipado com fecho magnético ou de contato, dependendo da configuração.
- Sistema libertador da folha corrediça, através de rolamentos inferiores, para facilitar a limpeza.
- Duplo trem de rolamentos compensável em altura em 4 mm.
- Com guia inferior. Sistema antidescarrilamento.
- Sistema de montagem rápida.
- Ver acessórios opcionais da série.
- Teknoclean opcional.

ACABAMENTOS:

- Perfileria anodizada em branco, preto y prata brilho.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfileria: .....Alumínio. Liga 6063.
Peças metálicas: .....Zamak, Aço
Coberturas plásticas cromadas: .....ABS
Coberturas plásticas trasparentes: .....ABS
Rolamientos: .....Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
Borracha: .....PVC

TESTS:

A coleção ELMA cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4,3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Eendurância	20.000 ciclos de abertura e fechamento. (5.5)	Não revela deterioração funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLO DE MODELO:



Elma


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

AVISOS!


/ Altura máxima: 2200 mm. Em acabamento Cromo altura máxima: 2000 mm.
/ Tamanho aproximado da sobreposição entre folhas 15 mm. Em função das condições de instalação,este valor pode variar.
/ Perfil regulável em graus disponível sob reserva de um estudo de viabilidade técnica.
/ Bases de duche ao nivel do solo pode provocar uma alteração do tamanho da divisória.
/ Borrachas transparentes de série. Para o acabamento do perfil em Preto,opção de borrachas pretas com custo adicional.
/ Largura mínima do vidro para Imagik 250 mm.
/ Imagik personalizado. Consulte a viabilidade técnica da sua proposta.
/ Os vidros de dimensão superior a 1200 mm ou as guias e perfis de dimensão superior a 2200 mm implicam um aumento adicional do preço devido a condições logísticas especiais. Ver "aumentos de preços".
/ Para banheiras com altura de 1500 mm NÃO será aplicado qualquer aumento de preço.
/ IVA não incluído.

Detalhes técnicos


EL-216




EL-210



EL-220



EL-225



*Os planos e dimensões mostrados correspondem à configuração padrão do produto. Qualquer modificação na configuração pode afetar essas dimensões.