
Especiais

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

profiltek®

MODELOS DISPONÍVEIS:



ES-216 ES-215 ES-219 ES-218 ES-210 ES-213 ES-214 ES-225

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Descubra a nossa série de resguardos especiais, onde a personalização não conhece limites. Desde configurações pouco convencionais até à personalização adaptada a qualquer estilo, oferecendo soluções à medida que se adaptam perfeitamente ao espaço de duche. Versatilidade e originalidade unem-se para criar resguardos que vão além dos limites convencionais.
- Além das configurações inovadoras que encontrará na nossa série de resguardos especiais, queremos destacar que estamos prontos para levar as suas ideias ao próximo nível. Tem um projeto único em mente? Adoramos o desafio. Seja qual for a sua visão, estamos aqui para a tornar realidade.

ACABAMENTOS:

- Perfileria anodizada em branco, preto y prata brilho.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfileria: ..... Alumínio. Liga 6063.
Peças metálicas: ..... Zamak, Aço
Coberturas plásticas cromadas: ..... ABS
Coberturas plásticas trasparentes: ..... ABS
Rolamientos: ..... Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
Borracha: ..... PVC

TESTS:

A coleção ESPECIAIS cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4,3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Eendurância	20.000 ciclos de abertura e fechamento. (5.5)	Não revela deterioração funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLO DE MODELO:



Especiais

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO


profiltek®

AVISOS!


/ Altura máxima: 2200 mm. Em acabamento Cromo, altura máxima: 2000 mm.
/ Fechos magnéticos ou de contacto, conforme a configuração.
/ Equipada com perfil base.
/ Perfil em graus disponível mediante estudo prévio de viabilidade técnica.
/ Sistema de estanquidade em borracha no perfil da dobradiça.
/ As folhas dobráveis são fornecidas com a mesma medida.
/ É imprescindível indicar o lado de fixação na encomenda. Em modelos com combinações de painéis fixos e folha móvel, incluir a medida de cada um.
/ Para qualquer produto por medida ou especial não incluído na tabela de preços, enviar informação e dimensões que definam o modelo de resguardo pretendido. O departamento técnico avaliará a sua viabilidade antes de apresentar o orçamento e o prazo de entrega.
/ Largura mínima do vidro para Imagik: 250 mm.
/ Imagik personalizado. Consultar a viabilidade técnica da sua proposta.
/ Qualquer vidro com largura superior a 1200 mm ou guias e perfis superiores a 2200 mm implicará um acréscimo adicional na tabela de preços devido a condições logísticas especiais. Ver "acréscimos sobre a tabela"na pág. 23.
/ I.V.A. não incluído.

Detalhes técnicos


ES-216




ES-215




ES-219




ES-218




ES-210



ES-213



ES-214




ES-225




*Os planos e dimensões mostrados correspondem à configuração padrão do produto. Qualquer modificação na configuração pode afetar essas dimensões.

Tipos de fecho



Fecho magnético



Fecho contato