Fixos Nordic

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

profiltek®

MODELOS DISPONÍVEIS:



FN-2001 FN-2002 FN-2003 FN-2010 FN-2015 FN-2016 FN-2020 FN-2031 FN-2131 FN-2231 FN-2001

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Divisórias para banheira e duche com painéis fixos perfilados em alumínio anodizado.
- Vidro de segurança com 8 mm de espessura.
- Acabamentos de perfilaria em Prata Brilho, Branco Mate, Preto, Ouro, Terracota, Champagne, Metal Gun, Bronze e Azul.
- Barra estabilizadora multiposição integrada no perfil. Fornecida na mesma cor da perfilaria.
- Compensação de perfis de 10 mm.
- Vidro tecnológico Ecliptek opcional para FN-2001, FN-2015 e FN-2016. Ver mais informações em Infotek.
- Vidros laminados opcionais nas cores Azul, Rosa e Amarelo.
- Modelos em stock disponíveis com Teknoclean incluído.
- Teknoclean opcional em resguardos sob encomenda.

ACABAMENTOS:

- Perfileria anodizada em champagne, oro, preto, prata brilho, bronze, azur y terracota.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfileria: .....Alumínio. Liga 6063.
Peças metálicas: .....Zamak, Aço
Coberturas plásticas cromadas: .....ABS
Coberturas plásticas trasparentes: .....ABS
Rolamientos: .....Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
Borracha: .....PVC

TESTS:

A coleção FIXOS NORDIC cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4,3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLO DE MODELO:



Fixos Nordic


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

AVISOS!


/ Altura máxima: 2600 mm. Para vidro com acabamento Wavy, altura máxima: 2000 mm. Para vidro com acabamento Mirastar Bronze, Bronze, Carré e Lineal, altura máxima: 2200 mm.
/ Ecliptek disponível apenas para os modelos FN-2001, FN-2015 e FN-2016. Para projetos especiais, contactar o seu comercial habitual.
/ Ver especificações técnicas do Ecliptek em INFOTEK.
/ Barra estabilizadora multiposição incluída de série.
/ Perfil em graus disponível mediante estudo prévio de viabilidade técnica.
/ Especificar o lado de ancoragem à parede na encomenda.
/ Toalheiro disponível em todos os modelos, exceto nos FN-2002 e FN-2003.
/ Largura mínima do vidro para Imagik: 250 mm.
/ Imagik personalizado. Consultar a viabilidade técnica da sua proposta.
/ Qualquer vidro com largura superior a 1200 mm ou guias e perfis superiores a 2200 mm implicará um acréscimo adicional na tabela de preços devido a condições logísticas especiais. Ver "acréscimos sobre a tabela"na pág. 23.
/ Para altura de banheira de 1500 mm NÃO será aplicado acréscimo de preço.
/ I.V.A. não incluído.

Detalhes técnicos


FN-2001




FN-2002




FN-2003




FN-2010




FN-2015




FN-2016




FN-2020




FN-2031




FN-2131



FN-2231



FN-2001



*Os planos e dimensões mostrados correspondem à configuração padrão do produto. Qualquer modificação na configuração pode afetar essas dimensões.