
Keisy

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

profiltek®


MODELOS DISPONÍVEIS:


KE-208


KE-210


KE-207


KE-216


KE-220


KE-205


KE-206

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Divisória para banheira e duche com folhas abatíveis.
- Vidro de segurança com 8 mm de espessura.
- Acabamentos dos perfis em Branco, Prata Brilho e Cromo.
- Abertura interior e/ou exterior conforme a configuração.
- Abertura com elevação das portas.
- Perfil base e peças metálicas em acabamento Cromo.
- Para configurações com painéis fixos, barras estabilizadoras multiposição incluídas.
- Puxador Lagos incluído de série em acabamento Cromo.
- Compensação de 20 a 100 mm conforme a configuração.
- Equipada com fecho magnético ou de contacto, conforme a configuração. Perfil de fecho magnético com íman oculto.
- Fácil limpeza.
- Teknoclean opcional.

ACABAMENTOS:

- Perfileria anodizada em branco y prata brilho.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfileria: .....Alumínio. Liga 6063.
Peças metálicas: .....Zamak, Aço
Coberturas plásticas cromadas: .....ABS
Coberturas plásticas trasparentes: .....ABS
Rolamientos: .....Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
Borracha: .....PVC

TESTS:

A coleção KEISY cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4,3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Eendurância	20.000 ciclos de abertura e fechamento. (5.5)	Não revela deterioração funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLO DE MODELO:



Keisy

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO


profiltek®

AVISOS!


/ Altura máxima para duche: 2100 mm.
/ Compensação dos perfis de 20 mm com extensores nos modelos KE-210, KE-207, KE-208, KE-205 e KE-220.
/ Compensação do perfil fixo de 20 mm.
/ Fecho magnético e de contacto para frontais e painel fixo lateral.
/ A divisória não é reversível.
/ O prato ao nível do pavimento pode provocar uma alteração na dimensão da divisória.
/ Largura mínima do vidro para Imagik: 250 mm.
/ Imagik personalizado. Consultar a viabilidade técnica da sua proposta. Para os modelos KE-206 e KE-216, consultar a compatibilidade dos decorados.
/ Qualquer vidro com largura superior a 1200 mm ou guias e perfis superiores a 2200 mm implicará um acréscimo adicional na tabela de preços devido a condições logísticas especiais. Ver "acréscimos sobre a tabela"na pág. 23.
/ Para altura de banheira de 1500 mm NÃO será aplicado acréscimo de preço.
/ I.V.A. não incluído.

Detalhes técnicos


KE-208




KE-210




KE-207




KE-216




KE-220



KE-205





KE-206





*Os planos e dimensões mostrados correspondem à configuração padrão do produto. Qualquer modificação na configuração pode afetar essas dimensões.


Tipos de fecho


Fecho magnético


Perfil magnético


Fecho magnético


Perfil magnético


Fecho magnético