# Konvert

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

profiltek®

**MODELOS DISPONÍVEIS:**

**CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:**

- Divisória corrediça ou abatível com armário de porta abatível. Painel fixo lateral opcional.
- Vidro de segurança com 6 mm de espessura.
- Acabamentos dos perfis conforme a configuração da divisória.
- Puxador Lima incluído de série.
- Perfil à parede com compensação até 30 mm.
- Compensação do painel fixo lateral de 15 mm.
- Equipada com fecho por sobreposição.
- Painel fixo separador do fecho em vidro de 6 mm e em acabamento Ácido.
- Armário com três prateleiras em acabamento Transparente incluídas de série. Prateleiras reguláveis em altura incluídas de série. Prateleiras fixas opcionais.

**ACABAMENTOS:**

- Perfileria anodizada em champagne, oro, preto, prata brilho y copper.

**COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:**

Perfileria: .....Alumínio. Liga 6063.
Peças metálicas: .....Zamak, Aço
Coberturas plásticas cromadas: .....ABS
Coberturas plásticas trasparentes: .....ABS
Rolamientos: .....Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
Borracha: .....PVC

**TESTS:**

A coleção KONVERT cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

| Características dos testes | Método de avaliação | Critérios de conformidade | Apto |
|---|---|---|---|
| Aptidão a limpeza | Controlo visual. (4.2) | Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2) | ✓ |
| Resistência ao impacto/propiedades de fractura | 100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2) | Vidro de segurança termoendurecido. (4,3) | ✓ |
| Resistência à corrosão | 240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2) | Resistente à corrosão. (4.4.2) | ✓ |
| Resistência a produtos químicos e a manchas | Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3) | Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3) | ✓ |
| Resistência a ciclos de humidade e secagem | Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4) | Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4) | ✓ |
| Eendurância | 20.000 ciclos de abertura e fechamento. (5.5) | Não revela deterioração funcional. (4.4.5) | ✓ |
| Estabilidade | Resistência ao impacto. (5.6) | Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6) | ✓ |
| Retenção da água | Estanquidade. (5.7) | Retém a água. (4.4.7) | ✓ |

**CERTIFICADOS DE QUALIDADE:**

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

**EXEMPLO DE MODELO:**



# Konvert

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO


## AVISOS!


/ Altura padrão: 1950 mm.
/ Medida mínima da porta do armário FS = 300 mm. Medida máxima da porta do armário FS = 1000 mm.
/ Compensação do painel fixo separador do armário: 20 mm.
/ A tabela base inclui de série 3 prateleiras reguláveis em acabamento Transparente, Puxador Lima incluído de série e a porta do armário e o separador de espaços em vidro Ácido.
/ No caso de prateleiras fixas opcionais, serão fornecidas 2 prateleiras fixas e 1 tampa.
/ A dimensão das prateleiras dependerá da largura e profundidade do armário.
/ Para os acabamentos Ouro, Cobre, Champagne e Metal Gun, as peças e a cremalheira interiores do armário serão fornecidas em acabamento Preto.
/ Borrachas incluídas de série em transparente. Para acabamento de perfilaria em Preto, opção de borrachas em Preto com acréscimo na tabela de preços.
/ O fecho da divisória será sempre realizado contra o painel fixo separador do armário.
/ O corte do prato Konvert apenas pode ser efetuado no comprimento na zona do armário (FS). O prato Konvert é fabricado por medida, recortando a zona do armário e mantendo fixa a zona prevista para a instalação da divisória (E). Recomenda-se o corte do prato in situ.
/ As configurações Konvert (divisória + armário) estão disponíveis exclusivamente para o prato Konvert. A Profiltek não se responsabiliza pela utilização deste conjunto com qualquer outro prato que não seja Konvert.
/ É imprescindível indicar no pedido o lado do espaço de duche (E).
/ Largura mínima do vidro para Imagik: 250 mm.
/ Imagik personalizado. Consultar a viabilidade técnica da sua proposta.
/ Consultar os acessórios opcionais de pratos no catálogo de pratos.
/ I.V.A. não incluído.


## Detalhes técnicos

*Os planos e dimensões mostrados correspondem à configuração padrão do produto. Qualquer modificação na configuração pode afetar essas dimensões.

## Tipos de fecho


Fecho contato


Fecho contato


Fecho contato