Newglass

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

profiltek®

MODELOS DISPONÍVEIS:


NG-206


NG-207


NG-208


NG-210


NG-227


NG-213


NG-219


NG-205


NG-218


NG-226


NG-220


NG-216


NG-106


NG-110

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Divisória para banheira e duche com modelos abatíveis. Possibilidade de abertura exterior ou interior.
- Vidro de segurança disponível em 6 e 8 mm.
- Acabamentos da perfilaria em Cromo e Preto.
- Perfil base, dobradiças e barras em acabamento Cromo e Preto.
- Puxador Siena incluído de série.
- Dobradiças e suportes com compensação frontal de ± 2 mm.
- Para configurações com painéis fixos, barras estabilizadoras multiposição incluídas.
- Possibilidade de substituir o suporte dos painéis fixos por perfil de parede, com compensação até 15 mm.
- Equipada com fecho magnético ou de contacto, conforme a configuração.
- Teknoclean opcional.

ACABAMENTOS:

- Perfileria anodizada em preto.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfileria: ..... Alumínio. Liga 6063.
Peças metálicas: ..... Zamak, Aço
Coberturas plásticas cromadas: ..... ABS
Coberturas plásticas trasparentes: ..... ABS
Rolamientos: ..... Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
Borracha: ..... PVC

TESTS:

A coleção NEWGLASS cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4,3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Eendurância	20.000 ciclos de abertura e fechamento. (5.5)	Não revela deterioração funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 ENAC

EXEMPLO DE MODELO:



Newglass

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

profiltek®

AVISOS!

/ Altura máxima de 2200 mm. Em acabamento Cromo, com painéis fixos com perfil de parede ou perfil de fecho, a altura máxima é de 2000 mm.
/ Largura máxima da folha abatível em duche: 1000 mm (vidro com 8 mm de espessura) e 1100 mm (vidro com 6 mm de espessura).
/ Em divisórias com altura inferior a 1650 mm, a altura do puxador será de 600 mm. Em divisórias com altura superior a 1650 mm, o puxador será centrada no vidro.
/ Possibilidade de substituir os suportes de parede dos painéis fixos por perfil de parede, com compensação até 15 mm, sem acréscimo de preço.
/ Compensação frontal de ± 2 mm para dobradiças e suportes.
/ É imprescindível indicar o lado de fixação no pedido. Em modelos com combinações de painéis fixos e folha, incluir a medida de cada um.
/ É imprescindível indicar o sentido de abertura (interior ou exterior).
/ Se não for indicado o contrário, a divisória será fornecida com vidro de 6 mm de espessura, dobradiças em acabamento Cromo e painéis fixos com suportes de parede.
/ Borrachas de série transparentes. Para acabamento de perfilaria em Preto, opção de borrachas em cor Preta com acréscimo sobre a tarifa.
/ A dimensão da divisória é determinada pelo exterior do perfil base.
/ O prato ao nível do pavimento pode ocasionar uma alteração na dimensão da divisória.
/ Largura mínima do vidro para Imagik: 250 mm. Pode variar conforme o modelo ou a configuração.
/ Imagik personalizado. Consultar a viabilidade técnica da sua proposta.
/ Qualquer vidro superior a 1200 mm ou guias e perfis superiores a 2200 mm implicará um acréscimo adicional na tarifa devido a condições logísticas especiais. Ver "acréscimos sobre a tarifa" na pág. 23.
/ Para altura de banheira de 1500 mm NÃO será aplicado acréscimo de tarifa.
/ I.V.A. não incluído.

Detalhes técnicos

NG-206



NG-207



NG-208



NG-210



NG-227



NG-213



NG-219



NG-205



NG-218



NG-226



NG-220



NG-216



NG-106



NG-110



*Os planos e dimensões mostrados correspondem à configuração padrão do produto. Qualquer modificação na configuração pode afetar essas dimensões.

Tipos de fecho



Fecho magnético



Perfil magnético



Fecho magnético



Fecho magnético



Fecho contato