
Asistenciales

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

profiltek®

MODELOS DISPONÍVEIS:



AS-238 AS-218 AS-210 AS-232 AS-230 AS-236 AS-239 AS-237

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Divisória de duche com folhas abatíveis ou dobráveis.
- Vidro de segurança de 6 mm.
- Acabamentos da perfilaria em Branco, Prata Brilho, Cromo e Preto.
- Perfil base em acabamento Cromo e Preto.
- Puxador Nantes de série.
- Compensação dos perfis de 20 mm por cada lateral.
- Equipadas com perfil base e fecho magnético.
- Dobradiças magnéticas que asseguram o posicionamento a 180º das folhas dobráveis.
- Sistema de estanquidade em borracha no perfil da dobradiça.
- Teknoclean opcional.

ACABAMENTOS:

- Perfileria anodizada em branco, preto y prata brilho.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfileria: .....Alumínio. Liga 6063.
Peças metálicas: .....Zamak, Aço
Coberturas plásticas cromadas: .....ABS
Coberturas plásticas trasparentes: .....ABS
Rolamientos: .....Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
Borracha: .....PVC

TESTS:

A coleção ASISTENCIALES cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4,3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Eendurância	20.000 ciclos de abertura e fechamento. (5.5)	Não revela deterioração funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLO DE MODELO:



Asistenciales


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

AVISOS!


/ Altura de série nos modelos AS-232, AS-236, AS-239 e AS-230: 1950 mm.
/ Altura de série nos modelos AS-210 e AS-218: 800 mm.
/ Perfil para angulos disponível mediante estudo de viabilidade técnica.
/ As folhas dobráveis são fornecidas com a mesma medida.
/ É imprescindível indicar o lado de fixação no pedido.
/ A porta inferior dos modelos AS-232, AS-236, AS-239 e AS-230 tem uma altura total de 800 mm.
/ Em modelos com combinações de painéis fixos e folha, incluir a medida de cada um.
/ Esta série não admite Imagik nem vidros acetinados.
/ Qualquer vidro superior a 1200 mm ou guias e perfis superiores a 2200 mm implicará um acréscimo adicional na tarifa devido a condições logísticas especiais. Ver "acréscimos sobre a tarifa"na pág. 23.
/ I.V.A. não incluído.

Detalhes técnicos


AS-238




AS-218




AS-210




AS-232




AS-230




AS-236



AS-239




AS-237




*Os planos e dimensões mostrados correspondem à configuração padrão do produto. Qualquer modificação na configuração pode afetar essas dimensões.


Tipos de fecho



Perfil magnético



Perfil magnético



Perfil magnético