Vanity

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

profiltek®

MODÈLES DISPONIBLES:



VY-210 VY-250 VY-225 VY-216 VY-220

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de douche et pare-baignoire avec portes coulissantes dotés de roulements inférieurs.
- Verre de sécurité d'une épaisseur de 8 mm.
- Modèles disponibles en stock avec porte de 8 mm et panneau fixe de 6 mm, avec pommeau et Teknoclean inclus.
- Finitions des profilés en Argent Brillant, Blanc Mat, Chrome, Noir et Or.
- Poignée Roma incluse de série.
- Barre de maintien droite incluse.
- Compensation des profilés de 10 mm par côté.
- Roulements réglables en hauteur jusquà 4 mm.
- Paroi disponible avec fermeture par contact ou magnétique selon la configuration. Profil de fermeture avec joint.
- Système anti-chute.
- Système de montage rapide.
- Teknoclean inclus de série.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en or, noir y argent brillant.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés: ..... Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques: ..... Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés: ..... ABS
Bouts plastiques transparentes: ..... ABS
Roulement: ..... Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints dětanchéité: ..... PVC

TESTS:

La collection VANITY est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode dĕvaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre dˈangles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à lˈimpact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans lˈeau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles dˈouverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à lˈimpact. (5.6)	Résiste à lˈimpact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention dˈeau	Étanchéité. (5.7)	Retient lˈeau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLE DE MODÈLE:



Vanity

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


profiltek®

AVERTISSEMENTS !


/ Hauteur maximale : 2200 mm. En finition Chrome, hauteur maximale : 2000 mm.
/ Largeur maximale en finition Chrome : 2000 mm.
/ Profilés orientables disponibles après étude de faisabilité technique.
/ Dimension approximative du chevauchement entre les panneaux: 100 mm. Cette valeur peut varier selon les conditions dĺnstallation.
/ La largeur minimale requise pour lĺnstallation du profil inférieur est de 54 mm.
/ Sauf indication contraire, le modèle VY-210 est livré avec profilé de fermeture inclus de série.
/ La position de la barre de maintien est droite par défaut.
/ Sur le modèle VY-220, des pièces articulées sont fournies de série afin que les barres soient multiposition. Disponibles comme accessoires pour les autres modèles avec supplément.
/ Un receveur douche a l'italienne peut entraîner une modification des dimensions de la paroi.
/ Pour les modèles VY-210, VY-216 et VY-250, la poignée est positionnée à horizontal, tandis que pour les modèles VY-220 et VY-225, la poignée est verticale.
/ Joints transparents fournis de série. Pour une finition de profilés en Noir, option de joints noirs avec supplément tarifaire.
/ Largeur minimale du verre pour Imagik : 250 mm.
/ Imagik personnalisé. Consulter la faisabilité technique de votre projet.
/ Tout verre dúne largeur supérieure à 1200 mm ou tous guides et profil dúne longueur supérieure à 2200 mm entraînera un supplément tarifaire en raison de conditions logistiques particulières. Voir « suppléments tarifaires » en page 23.
/ Pour une hauteur de pare-baignoire de 1500 mm, aucun supplément tarifaire ne sera appliqué.
/ Prix H.T.

Détails techniques


VY-210




VY-250




VY-225



VY-216




VY-220




*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.


Types de fermeture




Profilé de fermeture en Ư”avec joint interne



Fermeture join contact



Fermeture magnétique



Fermeture magnétique