


SÉRIE KLEE

FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

MODÈLES DISPONIBLES:



KL-2000 KL-2010 KL-2020 KL-2031 KL-2032

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Parois FIXES, au design minimaliste et aux finitions variées. Technoclean en option.
- Verre de sécurité 8 mm.
- Hauteur standard 1950 mm.
- Compensation jusqu'à 15 mm.
- Barre de stabilisation FIXE adaptable à la longueur de l'ouverture.
- Couvertures dans la même couleur que les profilés.
- Garantie de 5 ans. Disponibilité garantie des pièces de rechange : 10 ans.
- Barre stabilisatrice FIXE incluse.
- Connexion fixe-fixe au moyen d'un profilé à l'aspect minimaliste et aux lignes droites.
- Imagik personnalisé.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

- Pièces métalliques:Zamak
- Profilés : Aluminium. Finition Chrome alliage 6463, reste de finitions alliage 6063.
- Bouts plastiques chromés:ABS
- Joints d'étanchéité:Profilé plastique

TESTS:

La collection des parois KLEE est conforme à la norme européenne EN 14428, elle a réussi tous les tests stipulés dans celle-ci et détaillés ciaprès.

Caractéristiques testables	Méthode d'évaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre d'angles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à l'impact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermoudurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans l'eau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Stabilité	Résistance à l'impact (5.6)	Résiste à l'impact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention d'eau	Étanchéité (5.7)	Retient l'eau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATIONS DE QUALITÉ:



UNE-EN 14428:2016
Mamparas de baño



UNE-EN 14428:2016
Mamparas de baño



UNE 166002:2014
Gestión de I+D+i



ISO 9001:2015
Sistema de gestión de la calidad



ISO 9001:2015
Sistema de gestión de la calidad

EXEMPLE MODÈLE:

