

SÉRIE ARCOIRIS PLUS


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO




CARACTERÍSTICAS COMUNES DA SÉRIE:

- Divisória para duche e banheira com folhas dobráveis.
- Vidro de segurança de 6 mm. Teknoclean opcional.
- Compensação de folha de 20 mm, do fixo de 15 mm.
- Dobradiça magnética para o posicionamento a 180° das folhas dobráveis.
- Abertura com elevação, exterior e interior, de dobra interior.
- Fecho magnético ou de sobreposição.
- Sistema de vedação de borracha em perfil dobradiça.
- Perfil base, pega Siena de série, dobradiças magnéticas e barras estabilizadoras multiposição em Cromo Brilho ou Preto.

MODELOS DISPONÍVEIS:



AC-218



AC-290



AC-118



AC-190

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

- Peças metálicas:.....Zamak
- Perfileria: Alumínio. Acabamento Cromo liga 6463, outros acabamentos liga 6063.
- Coberturas plásticas cromadas :ABS
- Coberturas plásticas transparentes:PP
- Rolamentos : esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
- Borracha:Perfil plástico



PYME INNOVADORA

Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



TESTES:

A coleção das divisórias ARCOIRIS PLUS está em conformidade com a norma europeia EN 14428 de ter passado todos os testes a seguir.

Características ensaiáveis	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4.3)	✓
Resistência a corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente a corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e as manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras o descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Endurância	20.000 ciclos de abertura e fechamento (5.5)	Não revela deterioração funcional (4.4.5)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:



UNE-EN 14428:2016
Divisórias de banho



UNE-EN 14428:2016
Divisórias de banho



UNE 166002:2014
Gestão de I+D+i



ISO 9001:2015
Sistema de gestão da qualidade



ISO 9001:2015
Sistema de gestão da qualidade

EXEMPLO MODELO:

