

# STEEL

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



### CARACTERÍSTICAS COMUNES DA SÉRIE:

- Divisória para banheira e duche com folhas corrediças.
- Vidro de segurança de 8 mm. Teknoclean opcional.
- Fixação à parede com perfil, compens. 10 mm por cada lateral.
- Fixação à parede com suportes opcional, compens. 4 mm por lateral.
- Fecho magnético ou sobreposição.
- Sistema antidescarrilamento. Sem guia inferior.
- Rolamentos compensáveis em 5 mm.
- Barra superior e ferragens de aço inoxidável AISI 304.
- Perfil à parede e puxador Bristol de série em Aço.

### COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

- Peças metálicas:.....Zamak
- Perfileria: Alumínio. Acabamento Cromo liga 6463, outros acabamentos liga 6063.
- Coberturas plásticas cromadas : .....ABS
- Coberturas plásticas transparentes: .....PP
- Rolamentos : esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
- Borracha: .....Perfil plástico

### MODELOS DISPONÍVEIS:



### TESTES:

A coleção das divisórias STEEL está em conformidade com a norma europeia EN 14428 de ter passado todos os testes a seguir.

Características ensaiáveis	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4.3)	✓
Resistência a corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente a corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e as manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras o descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Endurância	20.000 ciclos de abertura e fechamento (5.5)	Não revela deterioração funcional (4.4.5)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

### CERTIFICADOS DE QUALIDADE:



UNE-EN  
14428:2016  
Divisórias de  
banho



UNE-EN  
14428:2016  
Divisórias de  
banho



UNE  
166002:2014  
Gestão de  
I+D+i



ISO 9001:2015  
Sistema de  
gestão da  
qualidade



ISO 9001:2015  
Sistema de  
gestão da  
qualidade

### EXEMPLO MODELO:

