














Especificaciones técnicas.

ICONO	CARACTERÍSTICA O ATRIBUTO	PIZARRA PIEDRA SOLIDTEK	OBSERVACIONES
	Ligero	30% menos peso que los platos habituales	Facilita la manipulación y el transporte.
	Extraplano	3CM	Facilita el acceso a la zona de ducha y mejora la estética.
	Nivel de antideslizamiento según Norma UNE-EN 12633	CLASE 3	Seguridad de uso, incluso en textura LISA SOLIDTEK.
	Plato recortable SIN coste adicional	✓	Permite su adaptación al espacio disponible.
	Válvula sifónica de gran caudal incluida	✓	Permite la evacuación rápida y evita el reflujo de olores.
	Antibacteriano por acción del Gel Coat	✓	Ayuda a la no proliferación de bacterias.
	Coloreado en masa	✓	Facilita la reparación y minimiza la visualización de pequeños desperfectos superficiales.
	Materia prima ecológica	✓	Material compuesto. 90% de los componentes son cuarzo y cargas minerales.
	Referencias disponibles en stock permanente	✓	Disponemos de referencias para los que no pueden esperar.
	Kit de reparación. Admite reparaciones	✓	Este material permite reparar pequeños golpes y desperfectos.
	Posibilidad de RAL bajo pedido	✓	Posibilidad de fabricación con el color RAL que desees.
	Garantía de calidad	5 años	Calidad garantizada por Profiltek.
	Gel Coat	0,6 mm	Gran dureza superficial. Recubrimiento termofundido de molde. No pintado.
--	Umbral de tolerancia dimensional	0,4 %	Nuestro material ofrece una gran estabilidad dimensional.
--	Bordes con mismo texturado (excepto cortes)	✓	Los bordes se ofrecen con el color y la textura elegida.
--	Ensayo ciclo humedad secado según UNE EN 14428	✓	Resistente a la aparición de grietas y efecto "craquelado".
--	Resistencia al desgaste	✓	Material de gran durabilidad.
--	Resistencia a la decoloración por UV	✓	Color e intensidad perdurable en el tiempo.
--	Certificado de antideslizamiento	CLASE C	Certificado por laboratorios independientes. También en el acabado liso, SOLIDTEK.
--	Ensayo de variaciones de temperatura 100 ciclos según UNE-EN 14527	✓	Certificado por laboratorios independientes. Asegura que el plato no se fisura.
--	Norma UNE-EN 14527:2006+A1 2010 "Platos de ducha uso doméstico"	✓	Certificado por laboratorios independientes.
--	Certificado de válvula desagüe	✓	Válvulas de máxima calidad y garantizadas por el fabricante.
--	Normativa desagüe CE UNE EN 274	✓	Certificado por laboratorios independientes.
--	Normativa de resistencia químicos y manchas UNE EN 14428	✓	Certificado por laboratorios independientes. También en el acabado liso, SOLIDTEK.
--	Resistencia a productos de limpieza comerciales según INSTRUCCIÓN IT-LAB-009	✓	Certificado por laboratorios independientes. También en el acabado liso, SOLIDTEK.