














Especificações técnicas

ICONE	CARACTERÍSTICA OU ATRIBUTO	XISTO PEDRA SOLIDTEK	OBSERVAÇÕES
	Ligeiro	30% menos peso que os pratos habituais	Facilita a manipulação e o transporte.
	Extraplano	3CM	Facilita o acesso à zona de duche e melhora a estética.
	Nível de anti deslizamento em conformidade com a Norma UNE-EN 12633	CLASE 3	Segurança de utilização, inclusivamente na textura LISA SOLIDTEK.
	Possibilidade de cortar a base SEM custos adicionais	✓	Permite a sua adaptação ao espaço disponível.
	Válvula de sifão com grande caudal incluída	✓	Permite a evacuação rápida e evita o refluxo de odores.
	Antibacteriano devido à ação do Gel Coat	✓	Contribui para a não proliferação das bactérias.
	Massa colorida	✓	Facilita a reparação e minimiza a visualização de pequenos defeitos superficiais.
	Matéria-prima ecológica	✓	Material composto. 90% dos componentes são quartzo e cargas minerais.
	Referências disponíveis em stock permanente	✓	Dispomos de referências para os clientes que não podem esperar.
	Kit de reparação. Admite reparações	✓	Este material permite reparar pequenas batidas e defeitos ou danos.
	Possibilidade de RAL sob pedido	✓	Possibilidade de fabrico com a cor RAL desejada.
	Garantia de qualidade	5 anos	Qualidade garantida pela Profiltek.
	Gel Coat	0,6 mm	Grande dureza superficial. Revestimento Termo fundido de molde. Não pintado.
--	Limiar de tolerância dimensional	0,4 %	O nosso material oferece uma grande estabilidade dimensional.
--	Bordas com a mesma texturização (exceto cortes)	✓	As bordas são oferecidas com a cor e textura selecionadas.
--	Ensaio ciclo humidade secagem em conformidade com UNE EN 14428	✓	Resistente à aparição de gretas e efeito "craquelado".
--	Resistência ao desgaste	✓	Material de grande durabilidade.
--	Resistência à descoloração por UV	✓	Cor e intensidade perdurável no tempo.
--	Certificado de antideslizamiento	CLASE C	Certificado emitido por laboratórios independentes. Também no acabamento liso, SOLIDTEK.
--	Teste de variações de temperatura 100 ciclos de acordo com o padrão UNE-EN 14527	✓	Certificado por laboratórios independentes. Garante que a placa não racha.
--	Norma UNE-EN 14527:2006+A1 2010 "Bases de duche para uso doméstico"	✓	Certificado emitido por laboratórios independentes.
--	Certificado de válvula escoamento	✓	Válvulas com o máximo de qualidade e garantidas pelo fabricante.
--	Legislação escoamento CE UNE EN 274	✓	Certificado emitido por laboratórios independentes.
--	Legislação de resistência a químicos e manchas UNE EN 14428	✓	Certificado emitido por laboratórios independentes. Também no acabamento liso, SOLIDTEK.
--	Resistência a produtos de limpeza comerciais em conformidade com INSTRUÇÃO IT-LAB-009	✓	Certificado emitido por laboratórios independentes. Também no acabamento liso, SOLIDTEK.